Портативный толщиномер

27MG

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: osp@nt-rt.ru || www.omps.nt-rt.ru

Технические характеристики 27MG *

Измерения	Режим измерения с использованием раздельно-совмещенного преобразователя	Временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до первого эхо-сигнала
	Диапазон толщины	От 0,50 до 635 мм, в зависимости от материала, преобразователя, состояния поверхности, температуры
	Скорость распространения звука в материале	От 0,508 до 18,699 мм/мкс
	Разрешающая способность (выбираемая)	Низкая: 0,1 мм Стандартная: 0,01 мм
	Диапазон частот преобразователя	От 2,25 до 10 МГц (–3 дБ)
Общие	Диапазон рабочих температур	От -10 °C до 50 °C
	Клавиатура	Герметичная, с цветовой кодировкой; тактильная и звуковая обратная связь
	Корпус	Ударопрочный водонепроницаемый; с герметично уплотненными разъемами. Соответствует стандарту IP65.
	Размеры: (Ш x В x Г):	84,0 x 152,4 x 39,6 мм
	Вес	340 г
	Источник питания	3 щелочные батареи типоразмера AA
	Продолжительность работы батареи	150 часов в обычных условиях, 30 часов с постоянной подсветкой экрана

	Работа во взрывоопасной атмосфере	Безопасная работа по Классу I, Раздел 2, Группа D стандарта NFPA 70 (Национальная ассоциация противопожарной защиты США), Статья 500, протестирован MIL-STD-810F Метод 511.4 Процедура 1
	Соответствие стандартам	Отвечает требованиям EN15317
	Режим сигнализации	Программируемые пороги (низкий и высокий) сигнализации с визуальным и звуковым индикаторами
Дисплей	Режим Сохр./Сброс	Отображение на экране последнего измеренного значения или его сброс.
	Подсветка	Электролюминесцентная, режимы ВКЛ и АВТО ВКЛ
	Полоса пропускания	От 1 до 18 МГц (–3 дБ)
	Единицы измерения	Миллиметры или дюймы
	Язык интерфейса	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, русский, польский и шведский

Стандартная комплектация

- Цифровой ультразвуковой толщиномер 27MG
- Раздельно-совмещенный преобразователь
- Щелочные батареи типа AA
- Тестовый образец и контактная жидкость
- Кейс для транспортировки
- Ремешок на запястье
- Руководство пользователя на CD-диске.
- Руководство по началу работы
- Функции измерения: режим Мин/Макс, дифференциальный режим, режим Стоп-кадр для настройки усиления, автоматическое распознавание ПЭП, компенсация нуля

Стандартная комплектация может варьироваться в зависимости от страны. Для получения более подробной информации обратитесь к региональному представителю компании.

Дополнительные комплектующие

- 2214E (U8880014): 5-ступенчатый тестовый образец, английская система мер
- 2214M (U8880016): 5-ступенчатый тестовый образец, метрическая система мер
- 27MG/RPC (U8780343): Защитный резиновый чехол, шейный ремень и подставка для прибора