

Бороскопы с качающейся призмой

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астана (7172)727-132	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Астрахань (8512)99-46-04	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Барнаул (3852)73-04-60	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Белгород (4722)40-23-64	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Брянск (4832)59-03-52	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Владивосток (423)249-28-31	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Волгоград (844)278-03-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Вологда (8172)26-41-59	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Воронеж (473)204-51-73	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Екатеринбург (343)384-55-89	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Иваново (4932)77-34-06	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Ижевск (3412)26-03-58	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Казань (843)206-01-48	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калининград (4012)72-03-81	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Калуга (4842)92-23-67	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Кемерово (3842)65-04-62	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
Киров (8332)68-02-04	Самара (846)206-03-16	
Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40	
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69		



Технические Характеристики						
Модель	Наружный диаметр рабочей части	Длина рабочей части	Направление обзора (к оси прибора)	Угол поля зрения °	Глубина резкости, мм	
R060-023-045SW115-50	φ6.1 мм	23 см	45 от 115°	50°	от 5 до ∞	
R060-031-045SW115-50		31 см				
R060-046-045SW115-50		46 см				
R060-061-045SW115-50		61 см				
R060-077-045SW115-50		77 см				
R080-023-045SW115-50	φ8.1 мм	23 см		20°	от 30 до ∞	
R080-024-045SW115-20		24 см				
R080-033-045SW115-50		33 см			50°	от 5 до ∞
R080-043-045SW115-50		43 см				
R080-044-045SW115-20		44 см			20°	от 30 до ∞
R080-053-045SW115-50		53 см				
R080-063-045SW115-50		63 см			50°	от 5 до ∞
R080-064-045SW115-20		64 см				
R080-083-045SW115-50		83 см			20°	от 30 до ∞
R080-103-045SW115-50		103 см				
Условия эксплуатации						
Диапазон рабочих температур	Рабочая часть (зонд)	На воздухе: от -20 до 150				
		Под водой: от 10 до 30				
	Блок управления	На воздухе: от -20 до 50				
Рабочее атмосферное давление	Рабочая часть (зонд)	На воздухе: от 700 до 1700 гПа				
		Под водой: до 1700 гПа				
	Блок управления	На воздухе: от 710 до 1060 гПа				
Устойчивость к жидким средам		Выдерживает воздействие машинных масел, светлых нефтепродуктов или 5% солевых растворов.				
Водонепроницаемость	Рабочая часть (зонд)	Может эксплуатаироваться под водой				
	Блок управления	Защита от брызг.				