# Стандартные фиброскопы

## Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: osp@nt-rt.ru || www.omps.nt-rt.ru

| Промышленные фиброскопы IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **IF6C5X1** | **IF8C5** | **IF11C5** |
| Диаметр проходного сечения | | | ø 6.0мм | ø 8.4мм | ø11.3мм |
| Длина рабочей части, мм | 800 | | IF6C5X1-8 | | |
| | 1000 | | | IF8C5-10 | IF11C5-10 |
| | 1300 | | IF6C5X1-13 | | |
| | 1500 | | | IF8C5-15 | |
| | 2000 | | IF6C5X1-20 | IF8C5-20 | IF11C5-20 |
| | 3000 | | IF6C5X1-30 | IF8C5-30 | IF11C5-30 |
| Длина дистальной части, мм | | | 13.7мм | 21.9мм | 25.5мм |
| Угол поля зрения, ° | | | Переменный за счет сменных доп. сменных адаптеров. | | |
| Направление обзора | | | Прямое или Боковое (Обеспечивается за счет доп. адаптеров) | | |
| Глубина резкости (фиксированный фокус) | | | Переменный диапазон глубин резкости за счет сменных адаптеров. | | |
| Подсветка | | | Встроенное оптоволокно. | | |
| Направления изгиба | величина угла отклонения | | Вверх- Вниз 120°, Вправо -Влево 120° | | |
| Длина жгута подсветки | | | 2000мм | | |

| Технические Характеристики | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Модель эндоскопа** | **Оптически адаптер** | | **Ширина угла поля зрения, °** | **Направление обзора (к оси прибора)** | **Глубина резкости, мм** |
| IF6C5X1 | В комплекте | AT60D/FF-IF6C5 | 60° | Прямой обзор | от 11 до ∞ |
| | Дополнительно | AT30D-IF6C5 | 30° | Прямой обзор | от 26 до 372мм |
| | | AT60D/NF-IF6C5 | 60° | | от 5 до 102мм |
| | | AT100D-IF6C5 | 100° | | от 4 до ∞ |
| | | AT30S-IF6C5 | 30° | Боковой обзор | от 21 до 138мм |
| | | AT60S-NF-IF6C5 | 60° | | от 4 до 85мм |
| | | AT60S/FF-IF6C5 | 60° | | от 9 до ∞ |
| | | AT100S-IF6C5 | 100° | | от 4 до ∞ |
| IF8C5 | В комплекте | AT60D/FF-IF8C5 | 60° | Прямой обзор | от 20 до ∞ |
| | Дополнительно | AT30D/NF-IF8C5 | 30° | Прямой обзор | от 30 до 70мм |
| | | AT30D/FF-IF8C5 | 30° | | от 60 до 250мм |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AT60D/NF-IF8C5 | 60° | | от 9 до 50мм |
| | | AT100D/NF-IF8C5 | 100° | | от 3 до 200мм |
| | | AT100D/FF-IF8C5 | 100° | | от 9 до ∞ |
| | | AT30S-IF8C5 | 30° | Боковой обзор | от 45 до 90мм |
| | | AT60S/NF-IF8C5 | 60° | | от 8 до 40мм |
| | | AT60S/FF-IF8C5 | 60° | | от 20 до 240мм |
| | | AT100S/NF-IF8C5 | 100° | | от 3 до 140мм |
| | | AT100S/FF-IF8C5 | 100° | | от 9 до 200мм |
| IF11C5 | В комплекте | AT60D/FF-IF11C5 | 60° | Прямой обзор | от 27 до 390мм |
| | Дополнительно | AT30D/NF-IF11C5 | 30° | Прямой обзор | от 38 до 70мм |
| | | AT30D/FF-IF11C5 | 30° | | от 65 до 120мм |
| | | AT60D/NF-IF11C5 | 60° | | от 11 до 45мм |
| | | AT100D/NF-IF11C5 | 100° | | от 5 до 70мм |
| | | AT100D/FF-IF11C5 | 100° | | от 16 до 300мм |
| | | AT30S-IF11C5 | 30° | Боковой обзор | от 55 до 100мм |
| | | AT60S/NF-IF11C5 | 60° | | от 11 до 40мм |
| | | AT60S/FF-IF11C5 | 60° | | от 28 до 440мм |
| | | AT100S/NF-IF11C5 | 100° | | от 3 до 22мм |
| | | AT100S/FF-IF11C5 | 100° | | от 12 до 250мм |

| Условия эксплуатации | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **IF6C5X1** | **IF8C5** | **IF11C5** |
| Диапазон рабочих температур | Рабочая часть (зонд) | На воздухе | от -10 до 80 | | |
| | | В воде | от 10 до 30 | | |
| | Блок управления | На воздухе | от -10 до 50 | | |
| Рабочее атмосферное давление | Рабочая часть (зонд) | Воздух/вода | от 1013 до 1317 гПа | | |
| | Блок управления | На воздухе | 1013 гПа | | |
| Стойкость к воздействию жидких сред (машинное масло, светлые нефтепродукты и 5% солевой раствор) | | | ○ | ○ | ○ |
| Влагонепроницаемость | Рабочая часть (зонд) | | ○ | ○ | ○ |
| Защита от брызг | Блок уравления | | ○ | ○ | ○ |