

Видеоскоп

IPLEX TX

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Блок зонда		
Модель №		IV8212T
Вес (приблизит.)		0,2-кг
Рабочая часть	Диаметр зонда ^{*1}	ø2.4 мм
	Длина зонда	1,2-м
	Дистальный конец ^{*2}	9,8-мм
	Внешнее покрытие	Прочная резиновая трубка со специальной обработкой
	Жесткость трубки	Постоянная жесткость
Оптическая часть	Направление осмотра	Прямое
	Угол поля зрения	80°
	Глубина резкости ^{*3}	3-70-мм
	Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Секция артикуляции	Угол артикуляции	135° (Вверх/Вниз)
	Механизм артикуляции	Непосредственная манипуляция

*1. Рабочую часть можно вставить в отверстие 2,4 мм.
*2. Означает длину жесткого участка на дистальном конце зонда.
*3. Означает расстояние наблюдения с оптимальной фокусировкой.

Основной блок		
Модель №		IV8200T
Вес (приблизит.)		1,7 кг (с аккумулятором или адаптером питания переменного тока)
Размеры (Ш x В x Д)		227 мм x 64 мм x 189 мм; Максимальные размеры 239 мм x 99 мм x 215 мм
Ручной блок управления	Управляемые функции	Режим «живого» изображения, функция приближения WiDER™, яркость, увеличение масштаба, «замораживание» изображения, фото/видео запись, управление артикуляцией, блокировка артикуляции, доступ к меню, быстрый просмотр сохраненных в памяти изображений, быстрый вызов последнего изображения.
	Вес (приблизит.)	0,3-кг
	Размеры (Ш x В x Д)	49 x 59 x 334 мм
LCD монитор		LCD монитор 6,5 дюймов, для дневной работы, антиотражающего типа
Источник питания		Аккумулятор: 10,8 В Питание от сети: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц (с прилагаемым сетевым адаптером)
Выходной разъем		Композитный видеовыход RCA

USB разъем		Тип А, стандартные версии 2.0
Программное управление	Манипуляции изображением	Плавное цифровое увеличение от 0,5 до 2х, 8-ступенчатая цифровая регулировка яркости
	Регулировка приближения	3-ступенчатый регулятор приближения с эксклюзивной технологией WiDER™ для балансировки уровня яркости
	Опции отображения текста	Отображение 30-символьного заголовка
Функции управления записью	Носитель записи	Флэш-накопитель USB (стандартно 1 ГБ, совместимый с рекомендуемым флэш-устройством USB)
	Наложение текста	Выбор 30-символьной надписи с датой, временем и системными настройками.
	Эскизы изображений	Записанные изображения могут быть отображены в виде эскизов.
	Фотозапись	Разрешение - NTSC: H640 x V480 (пикселей), /br> PAL: H768 x V576 (пикселей)
		Формат записи - Формат сжатия JPEG
		Размер файла - приблизит. 300 КБ (приблизит. 3400 изображений на 1 ГБ памяти)
	Видеозапись	Разрешение - H640 x V480 (пикселей)
		Формат записи - MPEG-4 формата AVI. Воспроизводится с помощью Windows Media Player.
		Размер файла - приблизит. 500 КБ в сек (приблизит. 30 мин. на 1 ГБ памяти)
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	Рабочая часть	На воздухе: от -25 до 80 °C В воде: от 10 до 30 °C
	Остальные компоненты	На воздухе: от -10 до 40 °C (с аккумулятором) В воде: от 0 до 40 °C (а адаптером питания переменного тока)
Относительная влажность	Все компоненты	от 15 до 90%
Устойчивость к воздействию жидкости	Все компоненты	Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами или 5% соляным раствором.
Водонепроницаемость	Рабочая часть	Прибор работоспособен под водой с присоединенным адаптером до эквивалентной глубины 1.2 метров.
	Остальные компоненты	Могут работать под дождем (аккумуляторный отсек должен быть закрыт). Не могут работать под водой.