

Портативный толщиномер

Magna-Mike 8600

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Общие	Габариты	236 x 167 x 70 мм .
	Вес	1,68 кг с литий-ионной батареей
	Клавиатура	Английская, японская, китайская, международная
	Языки интерфейса	Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, португальский, шведский, норвежский, голландский, польский, русский, венгерский, чешский, итальянский
	Сохранение данных	Встроенная и съёмная карты памяти MicroSD емкостью 2 Гб
	Время работы от батареи	16 часов (литий-ионные)
	Питание	От сети переменного тока: 100–120 В, 200–240 В
	Тип дисплея	Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 x 480)
	Размер дисплея (Ш x В, диаг.)	117 x 89 мм, 146 мм
	Режим Мин/Макс	Частота обновления данных 60Гц
	Частота обновления изображения	4, 8, 16 и 20 Гц
	Сигнализация	Высокий и низкий пороги сигнализации

	Дискретность	0,1 мм, 0,01 мм и 0,001 мм (в зависимости от диапазона толщины)
	Регистратор данных	Встроенный буквенно-цифровой файловый регистратор данных
Преобразователи	86PR-1	Стандартный прямой преобразователь длиной 82,30 мм; диаметром 18,62 мм.
	86PR-2	Г-образный преобразователь с наконечником 58,84 x 18,62 мм, длиной 178,57 мм
	86PR-3	Низкопрофильный гибкий ПЭП длиной 241,3 мм
Климатические испытания	Устойчивость к вибрации	MIL-STD-810G, Метод 514.6, Процедура I
	Устойчивость к падению	MIL-STD-810G, Метод 516.6, Процедура IV
	Устойчивость к ударам	MIL-STD-810G, Метод 516.6
	Отвечает требованиям IP67	Да
Входы/Выходы	USB	Внешний порт USB 2.0
	RS-232	Да
	Карта памяти	Съемная карта памяти MicroS на 2 ГБ
	Выход видеосигнала	Стандартный выход VGA
	Ножная педаль (опция)	Программируемая (Save, Send, Meas или Q-Cal)
	Диапазон рабочих температур	от –10°C до 50°C

Стандартная комплектация

Выберите преобразователь и подставку (прямой, Г-образный и низкопрофильный):

- 86PR-1 (U8470020): Стандартный ПЭП (с разъемной подставкой 86PRS1 (U8771043))
- 86PR-2 (U8470028): Г-образный ПЭП (с разъемной подставкой 86PRS (U8771044))
- 86PR-3s (Q7800004): Низкопрофильный ПЭП [с разъемной подставкой 86PRS3 (Q7800006)]
- 86PC (U8801410): Кабель для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2
- WinXL (U8774010): Интерфейсная программа на базе Excel

На выбор:

- **86ACC-KIT (U8771068):** Стандартный набор для калибровки,
- **86ACC-ER-KIT (U8771069):** Расширенный набор для калибровки или
- **86ACC-PR3-KIT (Q7800005):** Набор для калибровки для низкопрофильного ПЭП.
- **EP-MCA:** Внешнее зарядное устройство
- **8600-MAN-CD (U8778535):** Руководство пользователя на CD-диске (все языки)
- **600-TC (U8780294):** Пластиковый кейс для транспортировки
- **На выбор:**
- **600-C-RS232-5 (U8780299):** Кабель RS-232
- **EPLTC-C-USB-A-6 (U8840031):** Кабель USB

Стандартная комплектация может варьироваться в зависимости от страны. За более подробной информацией обращайтесь к региональному представителю компании.

Дополнительные комплектующие

- **86PR-3 (Q7800004):** Низкопрофильный гибкий ПЭП
- **600-C-VGA-5 (U8780298):** Кабель с выходом VGA
- **600-BAT-L-3 (U8051431):** Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея
- **85FSW (U8780127):** Ножная педаль
- **86PR-2 (U8470028):** Г-образный ПЭП
- **86PRS2 (U8771044):** Разъемная подставка для преобразователя 86PR-2
- **86PCC (U8780323):** Спиральный кабель для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2
- **86PR1-WC (U8780324):** Съёмный защитный колпачок для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2
- **86PR1-CWC (U8780326):** Защитный заостренный колпачок для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2
- **86PR1-EWC (U8780344):** Защитный колпачок длительного использования для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2
- **80TB1 (U8771030):** Комплект шариков 1,58 мм
- **80TB2 (U8771031):** Комплект шариков 3,17 мм
- **80TB3 (U8771032):** Комплект шариков 4,76 мм
- **80TB4 (U8771022):** Комплект шариков 6,35 мм
- **80TD1 (U8771034):** Диск плоский
- **80TD2 (U8771035):** Диск с V-образной кромкой
- **86TBM3 (U8771039):** Магнитные шарики 4,76 мм
- **86TBM4 (U8771040):** Магнитные шарики 6,35 мм
- **86TW1 (U8771041):** Стальная проволока 1,14 мм
- **86ACC-ER-KIT (U8771069):** Расширенный набор для калибровки
- **86ACC-W-KIT (U8771070):** Набор для калибровки по проволоке
- **86ACC-D-KIT (U8771071):** Набор для калибровки по дискам
- **86ACC-PR3-KIT (Q7800005):** Набор для калибровки для низкопрофильного ПЭП
- **80CAL-NIS (U8771011):** Шесть калибровочных блоков NIST (Национального института по стандартизации и технологии)

*Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.