

Одноэлементные преобразователи

Описание

Архангельск (8182)63-90-72	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астана (7172)727-132	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Астрахань (8512)99-46-04	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Барнаул (3852)73-04-60	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Белгород (4722)40-23-64	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Брянск (4832)59-03-52	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Владивосток (423)249-28-31	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Волгоград (844)278-03-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Вологда (8172)26-41-59	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Воронеж (473)204-51-73	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Екатеринбург (343)384-55-89	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Иваново (4932)77-34-06	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Ижевск (3412)26-03-58	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Казань (843)206-01-48	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калининград (4012)72-03-81	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Калуга (4842)92-23-67	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Кемерово (3842)65-04-62	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
Киров (8332)68-02-04	Самара (846)206-03-16	
Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40	
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69		



Преобразователи Microscan™ используются в широком спектре приложений с толщиномерами, дефектоскопами и другими ультразвуковыми измерительными приборами.

В названии модели преобразователя Microscan указан тип разъема:

RM = угловой разъем Microdot™

SM = прямой разъем Microdot

RB = угловой разъем BNC

SB = прямой разъем BNC

SU = прямой разъем UHF

При выборе преобразователя, внимательно ознакомьтесь с таблицей ниже или посмотрите частотный диапазон преобразователя в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к прибору.

Модель толщиномера

45MG

38DL PLUS®

Частотный диапазон преобразователя

от 2,0 Гц до 30 МГц

Контактные преобразователи

Одним из преимуществ контактного преобразователя Microscan является его универсальность; преобразователь покрывает широкий диапазон толщин многих конструкционных материалов. Контактные преобразователи имеют износостойкую пластину WC-5, обеспечивающую их надежность и продолжительный срок службы.

Частота (МГц)	Элемент (дюймы)	Диаметр (мм)	Модель преобразователя	Номер для заказа
0,5	1	25	M101-SB†	U8400017
1	1	25	M102-SB†	U8400018
1	0,5	13	M103-SB†	U8400020
2,25	0,5	13	M106-RM, M106-SM	U8400023, U8400025
2,25	0,5	13	M1036	U8400019
5	0,5	13	M109-RM, M109-SM	U8400027, U8400028
5	0,25	6	M110-RM, M110-SM, M110H-RM**	U8400030, U8400031, U8400029
10	0,25	6	M112-RM, M112-SM, M112H-RM**	U8400034, U8400035, U8400033
10	0,125	3	M1016	U8400015
20	0,125	3	M116-RM, M116-SM	U8400038, U8400039

20	0,125	3	M116H-RM*	U8400037
----	-------	---	-----------	----------

RM = угловой разъем Microdot; SM = прямой разъем Microdot; SB = прямой разъем BNC
†Преобразователь повышенного проникновения *Используется с держателем, Арт. 2133 **Используется с держателем, Арт. 2132