

Видеоскоп

Серия С

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Основные технические характеристики		
Оптическая система	Поле зрения	90°
	Направление обзора	Вперед
	Глубина поля	12–150 мм
	Освещение	Светодиод на дистальном конце
Светодиод на дистальном конце	Внешний диаметр	6,2 мм
	Длина жесткого участка на дистальном конце	14,6 мм
	Поворот	UP, DOWN, RIGHT, LEFT 各120°
Гибкая часть	Внешний диаметр	6,2 мм
Длина вставной трубки		2 м
Основной блок	Габариты	98 (ш) x 209 (в) x 89 (г) мм (без рабочей части и кабеля)
Вес	Без аккумулятора	Около 650 г
	С аккумулятором	Около 735 г
ЖК панель		3,0 дюйма, 16:9, WVGA
Входные и выходные разъемы	Выход HDMI	HDMI Mini (тип C) Выходной формат видео: 720 x 480p (16:9), 60 Гц
	Разъем USB	Mini-B, USB стандартный
Источник питания	Аккумулятор	Модель: BN-VF815UWIE Номинальное напряжение: 7,2 В, постоянное Емкость: 1460 мА·ч Время работы от аккумулятора: не менее 120 минут (номинальное значение при использовании нового аккумулятора) Расчетное время зарядки: Приблизительно 130 минут Рекомендованная рабочая температура Разрядка: от –10 до 40°C Зарядка: от 0 до 40°C Хранение: от –20 до 40°C
	Блок питания переменного тока	Модель: UIA324-12 Вход: 100–240 В, переменное, 50/60 Гц, 0,6 А Выход: 12 В, постоянное, 2 А.
Потребляемая мощность		5 Вт (работа от блока питания) 11,5 Вт (зарядка от блока питания) 4,4 Вт (работа от блока питания)

Устройство хранения		Карта SDHC (класс 6 или выше, от 4 до 32 ГБ)
Карта SDHC (класс 6 или выше, от 4 до 32 ГБ)		640 (г) x 360 (в) пикселей, сжатие JPG (Exif2-совместимое)
Видео		640 (г) x 360 (в) (формат MP4, сжатие AVC/H.264)
Габариты и вес футляра	Габариты	498 (ш) x 165 (в) x 332 (г) мм
	Вес	Приблизительно 2,4 кг (полностью упакованный — приблизительно 3,9 кг)

[ПРИМЕЧАНИЕ]

- Изображения, записанные на видеоскопе, можно просматривать на компьютере и т. п., однако воспроизведение на видеоскопе изображений, созданных на внешнем устройстве, таком как цифровой фотоаппарат или компьютер, не поддерживается.
- Для воспроизведения видеофайлов, записанных на видеоскопе, на компьютере должен быть установлен Windows Media Player версии 12 или более поздней.
- Названия компаний и продуктов, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками.
- Логотип SDHC — товарный знак компании SD-3C, LLC.



- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании HDMI Licensing, LLC, охраняемые в США и других странах.



Условия эксплуатации		
Рабочая температура	Рабочая часть	На воздухе: от –25 до 80°C В воде: от 10 до 30°C
	Остальные компоненты	На воздухе: от –10 до 40°C (при работе от аккумулятора) от 0 до 40°C (при работе от блока питания)
Рабочее атмосферное давление	Рабочая часть	На воздухе: Нормальное давление (1013 гПа) В воде: от 930 до 1224 гПа
	Остальные компоненты	На воздухе: Нормальное давление (1013 гПа)
Рабочая высота	Все компоненты	Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров
Рабочая влажность	Все компоненты	от 15 до 90% (относительная влажность)
Устойчивость к воздействию жидкостей	Рабочая часть	Нечувствительна к действию машинного масла, светлых нефтепродуктов и 5% солевого раствора.
Водонепроницаемость	Рабочая часть	Водонепроницаемая конструкция. Может использоваться под водой.
	Остальные компоненты	Не использовать под дождем или под водой.
Уровень загрязнения	Все компоненты	2 (включая блок питания)

[ВНИМАНИЕ!]

- Соблюдение допустимых характеристик условий окружающей среды не является гарантией от повреждения или неисправности изделия.
- Блок питания необходимо использовать в помещении (при температуре окружающей среды).