Вращающиеся сканеры для контроля болтовых отверстий

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сканеры для контроля отверстий — Скорость вращения (об/мин)

	Nortec 19ell	Nortec 24	Nortec 2000 S/D	WorkStation 210/215/220	Nortec 500
MiniMite	1200	1200	600 - 3000	600 - 3000	600 - 3000
RA-2000	1200	1200	600 - 2400	600 - 2400	600 - 2400
Spitfire	1200	1200	600 - 3000	600 - 3000	600 - 3000

Сканер MiniMite



Диапазон скорости вращения: от 600 до 3000 об/мин

Управление скоростью: С прибора **Диапазон частот:** от 200 кГц до 6 МГц

Разъем для преобразователя: 4-контактный LEMO® или 4-контактный Fischer с уплотнительными кольцами

Типы преобразователей: Дифференциальные в отражательной конфигурации

Подача сигнала: Вращающийся преобразователь

Конфигурация: Портативная **Ориентация:** Без ограничений

Сигнализация: Красный световой индикатор, расположенный в верхней части задней панели сканера

Разъем кабеля: 16-контактный LEMO **Размер (Д х Ш х В):** 89 x 25 x 38 мм

Вес: 0,11 кг

Номер изделия: 9744739 (LEMO); 9744738 (Fischer)

Сканер RA-2000



Диапазон скорости вращения: от 600 до 2400 об/мин

Управление скоростью: С прибора Диапазон частот: от 200 кГц до 6 МГц Разъем кабеля: 4-контактный LEMO

Типы преобразователей: Дифференциальные в отражательной конфигурации

Подача сигнала: Вращающийся преобразователь

Конфигурация: Портативная **Ориентация:** Без ограничений

Сигнализация: Красный световой индикатор, расположенный в верхней части задней панели сканера

Разъем кабеля: 16-контактный LEMO

Размер (Д х Ш х В): 76 x 32 x 127 мм

Вес: 0,28 кг

Номер изделия: 9744704

Сканер Spitfire 2000



Диапазон скорости вращения: от 600 до 3000 об/мин

Управление скоростью: С прибора Диапазон частот: от 100 кГц до 6 МГц

Разъем для преобразователя: 4-контактный Fischer с уплотнительными кольцами **Типы преобразователей:** Дифференциальные в отражательной конфигурации

Подача сигнала: Вращающийся преобразователь

Крутящий момент: макс. 0,85 кг-мм

Выбор вращающего момента: Переключение между тремя диапазонами (низкий, средний и высокий) **Конфигурация:** портативная, пистолетная рукоятка, специальные приспособления для крепления

Ориентация: Без ограничений

Сигнализация: Красный световой индикатор, расположенный в верхней задней части сканера

Разъем кабеля: 16-контактный LEMO **Размер (Д х диа.):** 152 мм х 43 мм

Вес: 0,45 кг

Номер изделия: 9744668